

ECOLOGICAL
REFRIGERANT  R32



marvin serija

ZNAČAJKE

- Energetski razred A++ / A+
- Skriveni zaslon
- Funkcija I FEEL
- Podesivi raspon grijanja 8~30 °C
- 7 brzina ventilatora
- UV-C sterilizacija zraka
- Vodoravno i okomito zakretna krilca
- Tihi način rada - samo 19 dB(A) kod snage 2,7 kW i 3,5 kW
- Odvlaživanje prema postavljenoj razini vlažnosti
- Ograničenje ulazne snage na 50 ili 75%
- Noćni način rada - tihi rad vanjske jedinice

UNUTARNJE JEDINICE
KOMPATIBILNE SU SA
SERIJAMA MULTI VARIABLE

STANDARDNA OPREMA

- Filter - katehinski SAF-OPWC4 i antibakterijski SAF-OPWB4
- UV-C LED
- Generator hladne plazme
- WiFi modul
- Dry on/off kontakt
- Grijani kompresor i kućište vanjske jedinice
- Daljinski upravljač

DODATNA OPREMA

- Zdravi filteri
- GSM modul G2S-T
- Upravljački modul SCMI-035
- BACNET pristupnik SBG-01
- Žičani upravljač SWC-02, SWC-04
- Centralni upravljač SCC-36
- Sučelje alarma SAI-01
- Mogućnost upravljanja MODBUS preko SWC-02 ili SWC-04

PLASMA+TEC



UV-C
LED



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

MODEL			SIH-09BIMx + SOH-09BIM	SIH-12BIMx + SOH-12BIM	SIH-18BIMx + SOH-18BIM
Kapacitet hlađenja / grijanja	kW		2,7 / 3,0	3,5 / 3,8	5,3 / 5,4
Napajanje	Faza / Hz / V		1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
SEER / SCOP			8,5 / 4,6	7,2 / 4,1	7,3 / 4,2
Energetski razred hlađenje / grijanje (A, W, C)			A+++ / (A+, A+++), A)	A++ / (A+, A+++), B)	A++ / (A+, A+++), A)
Razina buke na 1 m	UJ	dB(A)	38 / 37 / 34 / 31 / 26 / 23 / 22 / 19	41 / 38 / 36 / 33 / 30 / 27 / 25 / 19	45 / 42 / 40 / 37 / 34 / 29 / 26 / 23
	VJ	dB(A)	50	52	56
Dimenzija (š x v x d) / Neto težina	UJ	mm/kg	837×293×200 / 9,5	837×293×200 / 9,5	993×311×222 / 12,5
	VJ	mm/kg	732×555×330 / 25,0	732×555×330 / 25,5	802×555×350 / 31,5
Raspon radne temperature Hla/Gri	°C		-15-50 / -25-30	-15-50 / -25-30	-15-50 / -25-30

MODEL			SIH-24BIMx + SOH-24BIM		
Kapacitet hlađenja / grijanja	kW		7,1 / 7,3		
Napajanje	Faza / Hz / V		1~ / 50 / 220-240		
SEER / SCOP			7,0 / 4,3		
Energetski razred hlađenje / grijanje (A, W, C)			A++ / (A+, A+++), A)		
Razina buke na 1 m	UJ	dB(A)	48 / 44 / 41 / 40 / 38 / 36 / 33 / 27		
	VJ	dB(A)	59		
Dimenzija (š x v x d) / Neto težina	UJ	mm/kg	993×311×222 / 13,0		
	VJ	mm/kg	958×660×402 / 45,0		
Raspon radne temperature Hla/Gri	°C		-15-50 / -25-30		

x - dostupnost u različitim bojama: SIH-xxBIMW - bijela, SIH-xxBIMN - navy, SIH-xxBIMS - srebrna, SIH-xxBIMC - champagne

* - vrsta upravljača može varirati